




**Zaprti komunalni zabojniki - vrata na eni strani** (**novο**)


 Konti\_komunlani\_zabojnik\_(1xvrata)\_lasten\_transport


Po dogovoru nudimo tudi dostavo naro?enih izdelkov na naslov naro?nika (omejitve nosilnosti - za podrobnosti prosimo pokli?ite).

**Komunalni zabojniki so lahko tudi tak?ni.... posebna izvedba zaprtega zabojnika 5m<sup>3</sup> in 7m<sup>3</sup> - EKO: za lo?eno zbiranje frakcij**

 Zabojnik\_EKO\_loceno\_zbiranje\_frakcij\_1

 Zabojnik\_EKO\_loceno\_zbiranje\_frakcij\_3

 Zabojnik\_EKO\_loceno\_zbiranje\_frakcij\_2

 Zabojnik\_EKO\_loceno\_zbiranje\_frakcij\_4

**Komunalni zabojnik 5 m<sup>3</sup>, 7 m<sup>3</sup> in 7.5 m<sup>3</sup> zaprti tip (2 x vrata) - kombiniran**

Je izdelan iz toplo valjane ?rne plo?evine RST 37.2, debeline 3 mm, dno je iz ?rne plo?evine debeline 4 mm, oja?an s HOP cevmi 60x40x4 mm, korozijsko za?iten 1 x temeljno in 1 x prekrivno lak barvo v zelenem tonu RAL 6005 ali v tonu RAL po va?i elji.

Dvi?ni ?epi na zabojniku so varjeni na notranji in zunanji steni zabojnika, dodatno so oja?ani ?e v oja?itvi. Dno zabojnike je na zunanji strani vzdol? oja?ana z tremi kotnimi profili.

Pokrov zabojnika je izdelan iz ?rne plo?evine debeline 1 mm v kateri so kri?nim vtisi v plo?evino, oja?an z HOP profili-cevmi 30x20x2mm, korozijsko za?iten, na obeh straneh zabojnika ? pokrova so vrata, katera so vpeta na osi s torzijskimi vzmetmi. Pri praznjenju in transportu se pokrov zabojnika pritrdi z kljuko, da ne bi pri?lo do po?kodb pokrova, pri transportu pa izpada vsebine iz zabojnika. Ravni del pokrova je izdelan iz ?rne plo?evine debeline 3 mm.


**Komunalne zabojnike 5 m<sup>3</sup>, 7 m<sup>3</sup> in 7.5 m<sup>3</sup> zaprti tip praznimo na na?in solo odvoza ali na mestu-kombinirano vozilo.**


Zabojniki so izdelani po standardu za sistem odvoza RIKO, ATRIK ali FARID.

**Nosilnost** komunalnega zabojnika 5 m<sup>3</sup> odprti tip 3.5 tone.

**Nosilnost** komunalnega zabojnika 7 m<sup>3</sup> in 7.5 m<sup>3</sup> odprti tip 4 tone.

**Komunalni zabojnik - zaprti**

 kom\_zaboj\_zaprti\_7m3\_1



 kom\_zaboj\_zaprti\_7m3\_2


**Fotografija: zaprti komunalni zabojnik, kapacitete 7 m<sup>3</sup>.**

**Komunalni zabojnik 5 m<sup>3</sup> in 7 m<sup>3</sup> zaprtega tipa (4 x vrata Duraflex) - kombiniran**



Je izdelan iz toplo valjane ?rne plo?evine RST 37.2, debeline 3 mm, dno 4 mm, oja?an s HOP cevmi 60x40x3 mm, korozijsko za?iten s temeljno in prekrivno lak

barvo v zelenem tonu RAL 6005. Dvini ?epi na zabojniku so varjeni na notranji in zunanji strani zabojnika, dodatno so oja?ani ?e v oja?itvi. Dno zabojnika je na zunanji strani vzdol? oja?ano s tremi kotnimi profili. Na vsaki strani sta izdelana dva ?epa, da lahko zabojniki praznimo iz obeh strani. Zabojniki je sestavljen z varjenjem - na notranji strani zabojnika so prekinjeni zvari, na zunanji strani so neprekinjeni zvari. Vsi zvari so premazani s teko?ino HALT, ki naredi rjoodporno polimerno povr?ino (peskanje). Pokrov zabojnika je izdelan iz ?rne plo?evine debeline 3 mm fiksni del, na vsaki strani je izdelano dvojno Duraflex vrata. Komunalni zabojniki 7 m<sup>3</sup> zaprtega tipa praznimo na na?in solo odvoza ali na mestu kombiniran sistem. Nosilnost komunalnega zabojnika 5 m<sup>3</sup> odprti tip 3.5 tone. Nosilnost komunalnega zabojnika 7 m<sup>3</sup> in 7.5 m<sup>3</sup> odprti tip 4 tone.



Fotografija: zaprti komunalni zabojniki z Duraflex vrati. Komunalni zabojniki 10 m<sup>3</sup>, 12 m<sup>3</sup> in zaprti tip - dvokrilna zadnja vrata. Zabojniki je izdelan iz ?rne plo?evine Rst 37-2, debeline 3 mm, oja?an s HOP cevmi 60x40x4 mm. Dno zabojnika je iz ?rne plo?evine RSt 37-2 debeline 4 mm in je oja?ano s profili 60x40x4 mm. Komunalni zabojniki 12 m<sup>3</sup> je korozijsko za?iten z 1 x temeljno in 1 x prekrivno lak barvo v zelenem tonu RAL 6005 ali po Va?elji. Dvini ?epi na zabojniku so vgrajeni skozi steno zabojnika - na notranji in zunanji steni zabojnika so varjeni in dodatno so oja?ani ?e v oja?itvi. ?tirje dvini ?epi - roke imajo notranjo svetlo dol?ino 40 mm. ?epa zabojnika sta izdelana iz 8 mm plo?evine, os je iz polnega ?eleza fi 36, ki je vgrajen v dno zabojnika. Na zadnji strani zabojnika so izdelana dvokrilna vrata plo?evina 3 mm, oja?itve 60x40x3 mm, ki so vpeta na ?tiri te?aje. Na vratih je izdelano varovalo, ki prepre?uje razsutje vsebine zabojnika. Zabojniki 12 m<sup>3</sup> odprti tip praznimo na na?in solo odvoza - samonakladalec. Nosilnost komunalnega zabojnika 12 m<sup>3</sup> je 8 ton.

Fotografija: 12 m<sup>3</sup> zaprti komunalni zabojniki z dvokrilnimi zadnjimi vrati.